

Datum prejšnje izdaje:
25.10.2024

Glimmer Spray, Mikroplastikfrei, 150 ml
Verzija: 3.0

Datum revizije: 18.03.2025

1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

1.1 Identifikator izdelka

Trgovska oznaka	Glimmer Spray, Mikroplastikfrei, 150 ml	različnih barv
UFI:	G1D0-10F5-J00S-FUNA	
Številka izdelka	34482616 Gold	
	34482606 Silber	
	34482701 Frost	
Koda izdelka	00159-0301	

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Identificirane uporabe: Potrebščine za ustvarjanje. Sprej z bleščicami.
Odsvetovane uporabe: Ni podatka.

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Proizvajalec/dobavitelj:
RAYHER HOBBY GmbH
Fockestraße 15
D-88471 Laupheim
tel: +49 (0) 7392/7 00 5-0
fax :+49 (0) 7392/7 00 5-48

Prodajalec:
Rayher Adria d.o.o.
Mala ulica 5
1000 Ljubljana
tel: 01/3205600
fax: 01/32005606

Elektronski naslov odgovorne osebe za sestavo varnostnega lista:
sds@gbk-ingelheim.de

1.4 Telefonska številka za nujne primere

Klic v sili v Sloveniji: 112

2. DOLOČITEV NEVARNOSTI

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) Št. 1272/2008

Aerosol 3; H229

Popoln tekst H stavkov omenjenih v tem oddelku je naveden v oddelku 16.

2.2 Elementi etikete

Označevanje na podlagi uredbe 1272/2008/ES

Piktogrami: odpade

Opozorilna beseda: Pozor

Stavki o nevarnosti:

H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.

Previdnostni stavki:

P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.

P102 Hraniti zunaj dosega otrok.

Datum prejšnje izdaje:
25.10.2024Glimmer Spray, Mikroplastikfrei, 150 ml
Verzija: 3.0

Datum revizije: 18.03.2025

P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.

P251 Ne prelučnjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.

P410 + P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F.

P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi in nacionalnimi predpisi.

Posebno dodatno označevanje:

23 % mase vsebine je vnetljive.

2.3 Druge nevarnosti

Rezultati ocene PBT in vPvB

V skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) nobena od snovi, ki jih vsebuje izdelek, ni PBT/vPvB snov.

Lastnosti endokrinih motilcev

Zmes ne vsebuje snovi, ki so vključene na seznam ustanovljen v skladu s členom 59(1) REACH, zaradi lastnosti endokrinih motilcev, ali niso opredeljene kot snovi, ki povzročajo endokrine motnje v skladu z merili iz Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbe Komisije (EU) 2018/605.

3. SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH

3.2 Zmes

Kemična karakterizacija

Zmes organskih topil

Kemijsko ime	CAS EC Indeks	REACH reg.št.	Vsebnost v %	Razvrstitev po Uredbi 1272/2008/ES
alkani, C ₉₋₁₂ -izo	90622-57-4 918-167-1 -	01-2119472146-39	< 25 %	Flam. Liq. 3; H304 Asp. Tox. 1; H226
butan	106-97-8 203-448-7 601-004-00-0	01-2119474691-32	< 10 %	Flam. Gas 1; H220 Compressed Gas; H280
propan	74-98-6 200-827-9 601-003-00-5	01-2119486944-21	< 10 %	Flam. Gas 1; H220 Compressed Gas; H280
dimetoksimetan	109-87-5 203-714-2 -	01-2119664781-31	< 2,5 %	Flam. Liq. 2; H225
titanov dioksid; [v obliki prahu, ki vsebuje 1 % ali več delcev z aerodinamičnim premerom ≤ 10 µm]	13463-67-7 236-675-5 022- 006-00-2	01-2119489379-17	< 1 %	Carc. 2; H351 (vdihavanje) Opomba: V, W, 10

Popoln tekst H in EUH stavkov omenjenih v tem oddelku je naveden v oddelku 16.

Posebne mejne koncentracije, M-faktor in ocena akutne strupenosti

Ime sestavine	CAS EC Indeks	Vsebnost v %	Posebne mejne koncentracije, M-faktorji in ATE
butan	106-97-8 203-448-7 601-004-00-0	< 10 %	vdihavanje: LC50 = 658 ppm (plini)

Datum prejšnje izdaje:
25.10.2024

Glimmer Spray, Mikroplastikfrei, 150 ml
Verzija: 3.0

Datum revizije: 18.03.2025

Opomba 10:

Razvrstitev snovi kot rakotvorne pri vdihavanju se uporabi samo pri zmesih v obliki prahu, ki vsebuje 1 % ali več delcev titanovega dioksida, ki je v obliki delcev ali je vsebovan v delcih z aerodinamičnim premerom $\leq 10 \mu\text{m}$.

Opomba V:

Če se snov namerava dati na trg v obliki vlaken (s premerom $< 3 \mu\text{m}$, z dolžino $> 5 \mu\text{m}$ ter razmerjem med višino in širino $\geq 3:1$) ali delcev snovi, ki izpolnjujejo merila za vlakna SZO, ali delcev s spremenjeno površinsko kemijo, je treba njihove nevarne lastnosti oceniti v skladu z naslovom II te uredbe in ugotoviti, ali bi se morala uporabiti višja kategorija (Carc. 1B ali 1A) in/ali upoštevati dodatni načini izpostavljenosti (oralno ali dermalno).

Opomba W:

Ugotovljeno je bilo, da se nevarnost za rakotvornost te snovi pojavi, ko se vdihljiv prah vdihne v količinah, ki znatno zmanjšajo sposobnost pljučnih mehanizmov za čiščenje delcev. Ta opomba opisuje posebno strupenost te snovi, ni pa merilo za razvrstitev v skladu s to uredbo.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

Splošen nasvet

Takoj odstraniti umazana, prepojena oblačila. Izpostavljeno osebo odpeljite stran od nevarnega območja in naj se usede ali uleže.

Vdihavanje

V primeru nehotenega vdihavanja hlapov, premaknite osebo na svež zrak. V primeru pojava simptomov, se posvetujte z zdravnikom.

Stik s kožo

Spreite z milom in veliko vode. Če draženje kože ne mine, se posvetujte z zdravnikom.

Stik z očmi

Takoj sprati z veliko vode, tudi pod vekami, spirati vsaj 15 minut. Če draženje oči ne mine, se posvetujte z oftalmologom.

Zaužitje

Ne izzvati bruhanja. Sprati usta in spiti veliko vode. Takoj pokličite zdravnika. Bruhanje izzovite samo po navodilih zdravnika.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Ponavljajoča ali dolgotrajna izpostavljenost lahko povzroči draženje kože in dermatitis zaradi razmaščevalnih lastnosti izdelka.

Vdihavanje visoke koncentracije hlapov lahko povzroči simptome, kot so glavobol, omotica, utrujenost, slabost in bruhanje.

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Simptomatsko zdravljenje.

5. PROTIPOŽARNI UKREPI

5.1 Sredstva za gašenje

Ustrezna sredstva za gašenje

Na alkohol odporna pena, suha kemikalija, ogljikov dioksid (CO₂), razpršen vodni curek.

Datum prejšnje izdaje:
25.10.2024

Glimmer Spray, Mikroplastikfrei, 150 ml
Verzija: 3.0

Datum revizije: 18.03.2025

Neustrezna sredstva za gašenje
Poln vodni curek.

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

V primeru požara se lahko sproščajo: ogljikov monoksid (CO), ogljikov dioksid (CO₂)

5.3 Nasvet za gasilce

Posebna zaščitna oprema za gasilce
Uporabljati avtonomen dihalni aparat in zaščitno obleko.

Nasveti o zaščitnih ukrepih med gašenjem požara
Ogrevanje bo povzročilo dvig tlaka z nevarnostjo, da posode raznese.
Ogrožene posode ohladite z vodnim curkom.
Ostanke požara in kontaminirano vodo za gašenje je treba odstraniti v skladu z lokalnimi predpisi.

6. UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

6.1 Osební varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Splošni ukrepi
Uporabljajte samo protiekspluzijsko varno opremo.
Poskrbite za ustrezno prezračevanje.
Hraniti ločeno od virov vžiga.
Nevpletene osebe držite v varni oddaljenosti.

Za neizučeno osebje
Ne vdihavati hlapov ali meglice. Preprečiti stik s kožo, očmi in oblačili.

Za reševalce
V primeru nastajanja hlapov uporabiti respirator. Uporabljajte osebno zaščitno obleko.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Ne izpuščati v kanalizacijo/površinske vode/podtalnico. Ne izpuščati v podtalje/zemljo.

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Za zadrževanje
Preprečiti širjenje čez večje območje (npr. z zadrževanjem ali oljnimi ovirami).

Za čiščenje
Popivnati z inertnim absorbentom (npr. pesek, silika gel, kislá veziva, univerzalna veziva). Dati v ustrezne posode za odstranitev.

6.4 Sklícévanje na druge oddelke

Upoštevati zaščitne predpise (glej oddelek 7 in 8).
Za informacije o odstranjevanju glej oddelek 13.

7. RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Nasvet za varno ravnanje
Poskrbite za ustrezno prezračevanje. Preprečiti stik s kožo, očmi in oblačili.

Datum prejšnje izdaje:
25.10.2024

Glimmer Spray, Mikroplastikfrei, 150 ml
Verzija: 3.0

Datum revizije: 18.03.2025

Ukrepi za zaščito pred požarom in eksplozijo

Posebni zaščitni ukrepi proti požaru niso potrebni.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Zahteve za skladiščne prostore in posode

Posode hraniti tesno zaprte na hladnem in dobro prezračevanem mestu.

Posoda je pod tlakom: Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F.

Nasvet o skupnem skladiščenju

Ni materialov, ki bi jih bilo treba posebej omeniti.

Nadaljnje informacije o skladiščnih prostorih

Hraniti ločeno od hrane, pijače in živalskih krmil.

7.3 Posebne končne uporabe

Potrebščine za ustvarjanje.

8. NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA

8.1 Parametri nadzora

Mejne vrednosti poklicne izpostavljenosti

Slovenija:

Butan, CAS: 106-97-8

MV: 2400 mg/m³, 1000 ppm, KTV: 9600 mg/m³, 4000 ppm

Propan, CAS: 74-98-6

MV: 1800 mg/m³, 1000 ppm, KTV: 7200 mg/m³, 4000 ppm

Dimetoksimetan, CAS: 109-87-5

MV: 960 mg/m³, 300 ppm, KTV: 1920 mg/m³, 600 ppm, Opomba: Y

Vir za Slovenijo: Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 72/21 in 29/24)

8.2 Nadzor izpostavljenosti

8.2.1 Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor

Ni podatka.

8.2.2 Osebni varnostni ukrepi, kot na primer osebna zaščitna oprema

(a) zaščita za oči/obraz

Tesno prilegajoča se zaščitna očala s stransko zaščito (SIST EN ISO 16321).

(b) zaščita kože

(i) zaščita rok

Zaščita pred brizganjem:

Zaščitne rokavice morajo biti odporne na kemikalije, narejene iz butila, najmanjša debelina 0,7 mm, odpornost na pronicanje (trajanje nošenja) >240 minut, npr. zaščitne rokavice < <Butoject 898>, ki jih je izdelal www.kcl.de

To priporočilo temelji izključno na kemijski kompatibilnosti in na testih laboratorija v skladu s SIST EN

Datum prejšnje izdaje:
25.10.2024Glimmer Spray, Mikroplastikfrei, 150 ml
Verzija: 3.0

Datum revizije: 18.03.2025

ISO 374, ki so bili izvedeni pod laboratorijskimi pogoji.

Zahteve lahko variirajo kot tudi funkcija uporabe. Zato je potrebno dodatno upoštevati priporočila dana s strani proizvajalca zaščitnih rokavic.

(ii) drugo

Delovna oblačila z dolgimi rokavi (SIST EN ISO 6530).

(c) zaščita dihal

V primeru nezadostnega prezračevanja nositi ustrezno opremo za zaščito dihal (filter za pline tipa AX) (SIST EN 14387).

(d) toplotna nevarnost

Ni podatka.

(e) zaščitni in higienski ukrepi

Ne vdihavati hlapov. Pred odmori in po rokovanju z izdelkom si je potrebno umiti roke. Med uporabo ne jesti, piti ali kaditi. Takoj sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo. Preprečiti stik z očmi, kožo ali sluznico.

8.2.3 Nadzor izpostavljenosti okolja

Ni podatka.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI**9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih**

Agregatno stanje	Aerosol
Barva	Različne barve
Vonj	Značilen
Tališče/ledišče	Ni na voljo
Vrelišče ali začetno vrelišče in območje vrelišča	Ni na voljo
Vnetljivost	Ni na voljo
Spodnja in zgornja meja eksplozivnosti	Izdelek ni eksploziven.
Plamenišče	Ni na voljo
Temperatura samovžiga	Ni na voljo
Temperatura razgradnje	Ni na voljo
pH	7,0
Kinematična viskoznost	Ni na voljo
Topnost v vodi	Se ne meša (pri 20°C)
Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda	Ni na voljo
Parni tlak	4500 hPa (pri 20°C), < 10000 hPa (pri 50°C)
Gostota in/ali relativna gostota	0,924 g/cm ³ (pri 20°C)
Relativna parna gostota	Ni na voljo
Lastnosti delcev	Ni na voljo

9.2 Drugi podatki

Vsebnost topil:
<25%

Datum prejšnje izdaje:
25.10.2024

Glimmer Spray, Mikroplastikfrei, 150 ml
Verzija: 3.0

Datum revizije: 18.03.2025

10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

10.1 Reaktivnost

Pri skladiščenju in uporabi skladno z navodili ni razgradnje.

10.2 Kemijska stabilnost

Stabilen pod normalnimi pogoji.

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

Nobene nevarne reakcije niso znane.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

V izogib termalni razgradnji ne pregrevati.

Požar ali intenzivna vročina lahko povzroči, da posode silovito raznese.

10.5 Nezdružljivi materiali

Nobenih materialov ni potrebno posebej omeniti.

10.6 Nevarni produkti razgradnje

Nobeni nevarni produkti razgradnje niso poznani.

V primeru požara se lahko sproščajo: ogljikov monoksid (CO), ogljikov dioksid (CO₂)

11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI

11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

(a) akutna strupenost

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Toksikološki podatki niso na voljo.

(b) jedkost za kožo/draženje kože

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

(c) resne okvare oči/draženje

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

(d) preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

(e) mutagenost za zarodne celice

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

(f) rakotvornost

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

(g) strupenost za razmnoževanje

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

(h) STOT – enkratna izpostavljenost

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Datum prejšnje izdaje:
25.10.2024

Glimmer Spray, Mikroplastikfrei, 150 ml
Verzija: 3.0

Datum revizije: 18.03.2025

(i) STOT – ponavljajoča se izpostavljenost

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

(j) nevarnost pri vdihavanju

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

11.2 Podatki o drugih nevarnostih

11.2.1 Lastnosti endokrinih motilcev

Ni drugih podatkov.

11.2.2 Drugi podatki

Ponavljajoča ali podaljšana izpostavljenost lahko povzroči draženje kože in dermatitis, zaradi razmaščevalnega učinka izdelka.

Vdihavanje visokih koncentracij hlapov lahko povzroči simptome kot so glavobol, omotico, utrujenost, slabost in bruhanje.

12. EKOLOŠKI PODATKI

12.1 Strupenost

Ekološki podatki niso na voljo.

12.2 Obstočnost in razgradljivost

Ni podatka.

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Ni podatka.

12.4 Mobilnost v tleh

Ni podatka.

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

V skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) nobena od snovi, ki jih vsebuje izdelek, ni PBT/vPvB snov.

12.6 Lastnosti endokrinih motilcev

Ta izdelek ne vsebuje snovi, ki bi imela lastnosti endokrinih motilcev v zvezi z ne ciljnimi organizmi, saj nobena komponenta ne izpolnjuje meril.

12.7 Drugi škodljivi učinki

Nizka nevarnost za vodo.

Dodatne informacije

Ne splakniti v površinske vode ali kanalizacijo.

13. ODSTRANJEVANJE

13.1 Metode ravnanja z odpadki

Priporočila za odstranjevanje

Datum prejšnje izdaje:
25.10.2024

Glimmer Spray, Mikroplastikfrei, 150 ml
Verzija: 3.0

Datum revizije: 18.03.2025

Kjer je možno, ima recikliranje prednost pred odlaganjem.
Lahko se sežge, v skladu z lokalnimi predpisi

Koda odpadka – neporabljen izdelek

15 01 11* ODPADNA EMBALAŽA; ABSORBENTI, ČISTILNE KRPE, FILTRIRNA SREDSTVA IN ZAŠČITNA OBLAČILA, KI NISO NAVEDENI DRUGJE; Embalaža (vključno z ločeno zbrano odpadno embalažo, ki je komunalni odpadke) ; Kovinska embalaža, ki vsebuje nevaren trden porozen oklep (npr. azbest), vključno s praznimi tlačnimi posodami.

Kontaminirana embalaža

Prazne posode za pršenje oddati pooblaščenemu odstranjevalcu odpadkov.

Nacionalni predpisi glede odpadkov:

- Uredba o odpadkih
- Uredba o embalaži in odpadni embalaži

14. PODATKI O PREVOZU

Kopenski transport (ADR/RID)

14.1 Številka ZN in številka ID:	UN 1950
14.2 Pravilno odpremno ime ZN:	AEROSOLI
14.3 Razredi nevarnosti prevoza:	2
14.4 Skupina embalaže:	-
Nalepka nevarnosti:	2.2



Razvrstitveni kod:	5A
Omejena količina (LQ):	1 L / 30 kg
Izvezeta količina:	E0
Prevozna skupina:	3
Kod omejitve za predore:	E

Promet po celinskih plovni poteh (ADN)

14.1 Številka ZN in številka ID:	UN 1950
14.2 Pravilno odpremno ime ZN:	AEROSOLI
14.3 Razredi nevarnosti prevoza:	2
14.4 Skupina embalaže:	-
Nalepka nevarnosti:	2.2



Razvrstitveni kod:	5A
Omejena količina (LQ):	1 L / 30 kg
Izvezeta količina:	E0

Pomorski ladijski transport (IMDG)

14.1 Številka ZN in številka ID:	UN 1950
14.2 Pravilno odpremno ime ZN:	AEROSOLS
14.3 Razredi nevarnosti prevoza:	2.2

Datum prejšnje izdaje:
25.10.2024

Glimmer Spray, Mikroplastikfrei, 150 ml
Verzija: 3.0

Datum revizije: 18.03.2025

14.4 Skupina embalaže:
Nalepka nevarnosti:

-
2.2



Marine pollutant:
Omejena količina (LQ):
Izvzeta količina:
EmS:

no
1 L / 30 kg
E0
F-D, S-U

Zračni transport (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1 Številka ZN in številka ID:
14.2 Pravilno odpremno ime ZN:
14.3 Razredi nevarnosti prevoza:
14.4 Skupina embalaže:
Nalepka nevarnosti:

UN 1950
AEROSOLS, non-flammable
2.2
-
2.2



Omejene količine potnik:
Passenger LQ:
Izvzeta količina:
Navodila za pakiranje - potniško letalo:
Maksimalna količina - potniško letalo:
Navodila za pakiranje - tovorno letalo:
Maksimalna količina - tovorno letalo:

30 kg G
Y203
E0
203
75 kg
203
150 kg

14.5 Nevarnosti za okolje

OGROŽA OKOLJE: ne

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

Ravnajte v skladu z dobro industrijsko higiensko in varnostno prakso.

14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO

Prevoz poteka samo v odobreni in ustrezni embalaži.

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI
--

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

Evropska unija

Uredba 1907/2006/ES (REACH); Uredba 1272/2008/ES
Omejitve uporabe (REACH, priloga XVII):
Vnos 3, vnos 28, vnos 40, vnos 75

2004/42/ES (HOS): 285,62 g/l

Datum prejšnje izdaje:
25.10.2024

Glimmer Spray, Mikroplastikfrei, 150 ml
Verzija: 3.0

Datum revizije: 18.03.2025

Informacije v skladu z 2012/18/EU (SEVESO III): ne zapade pod ta predpis

Nacionalni predpisi- Nemčija

Omejitve zaposlovanja: Upoštevajte omejitve zaposlovanja za mladoletnike v skladu s smernicami za zaščito mladoletnih delavcev (94/33/ES). Upoštevajte omejitve zaposlovanja v skladu z Uredbo o zaščiti materinstva (92/85/EGS) za nosečnice ali doječe matere.

Razred ogroženosti voda: 1 – rahlo ogroža vodo

Predpisi v Sloveniji

- Zakon o kemikalijah
- Uredba o odpadkih
- Uredba o embalaži in odpadni embalaži
- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu
- Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu

15.2 Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti ni bila izvedena.

16. DRUGI PODATKI

16.1 Podatki o reviziji

Datum prejšnje izdaje: 18.03.2025

Revizijske opombe: sprememba trgovskega imena

16.2. Pojasnilo ali tabela okrajšav in kratic, uporabljenih v varnostnem listu

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

BImSchV: Order for the realisation of the Federal Immission Protection Law

CAS: Chemical Abstracts Service

DIN: Norm of the German institute of standardization

EC50: efektivna koncentracija, 50%

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

EN: European Standard

GefStoffV: Ordinance on Hazardous Substances, Germany

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

IATA: International Air Transport Association

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

LC50: Letalna koncentracija, 50 %

LD50: Letalna doza, 50%

Log Kow: porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda

OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development

PBT: obstojne, bioakumulativne, strupene snovi

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Direktivas Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

TRGS: Technical rules for danger materials

VOC: Volatile Organic Compounds

vPvB: zelo obstojne in zelo bioakumulativne snovi

WGK: Razred nevarnosti za vode

HOS: Hlapne organske spojine

MV: mejna vrednost poklicne izpostavljenosti 8 ur

KTV: kratkotrajna mejna vrednost poklicne izpostavljenosti 15 minut

Datum prejšnje izdaje:
25.10.2024

Glimmer Spray, Mikroplastikfrei, 150 ml
Verzija: 3.0

Datum revizije: 18.03.2025

16.3 Reference ključne literature in virov podatkov

Varnostni list Glimmer Spray, Mikroplastikfrei, 150 ml z dne 18.04.2024 verzija 1,0

16.4 Metoda za oceno informacij iz člena 9 Uredbe (ES) št. 1272/2008, ki je bila uporabljena za razvrstitev

Ni podatka.

16.5 Seznam relevantnih stavkov o nevarnosti in/ali previdnostnih stavkov:

H220 Zelo lahko vnetljiv plin.

H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.

H226 Vnetljiva tekočina in hlapi

H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju

H280 Vsebuje plin pod tlakom; segrevanje lahko povzroči eksplozijo.

H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno

H351 Sum povzročitve raka.

Nadaljnji podatki

Podatki iz oddelkov od 4 do 8 in 10 do 12 se deloma ne nanašajo na uporabo in redno uporabo izdelka (v tem smislu glej informacije o uporabi in izdelku), ampak na izlitje večjih količin v primeru nesreč in nepravilnosti.

Informacije opisujejo izključno varnostne zahteve za izdelek (-e) in temeljijo na sedanji ravni našega znanja. Specifikacije dobave so v ustreznem proizvodnem listu.

Ti podatki ne predstavljajo jamstva za lastnosti izdelka, kot so opredeljeni v zakonskih predpisih o garanciji.

(Podatki za nevarne sestavine so bili vzeti iz zadnje verzije varnostnega lista podizvajalca.)